



At the heart of the image

Nikon-Blitzgerät SB-500

Produktabbildungen



Mitgeliefertes Zubehör



Standfuß AS-23



Tasche SS-DC2

Verkaufsstart

25. September 2014

Artikelnummer, EAN-Code

FSA04201
018208048144



ICH BIN DEIN LICHT

Handliches und benutzerfreundliches Blitzgerät, kompatibel zu Nikons digitalen Spiegelreflexkameras mit Bildsensor im FX- und DX-Format und dem Nikon Creative Lighting System. Dieses Blitzgerät in kompakter Leichtbauweise ist zusätzlich mit einer leistungsfähigen LED-Leuchte ausgestattet und eignet sich ideal für Filmemacher oder Fotografen, die unterwegs ihre Motive kreativ ausleuchten möchten.

Wichtigste Features:

Kompaktes i-TTL-Blitzgerät: kompatibel mit digitalen FX- und DX-Format-Spiegelreflexkameras, sowie COOLPIX-Kameras mit Zubehörschuh und dem Nikon Creative Lighting System.

Integrierte LED-Leuchte: Die sich vorn am Blitzgerät befindende LED-Leuchte mit hoher Lichtintensität (100 lx) und tageslichtähnlicher Farbtemperatur (5400°K) bietet die besten Voraussetzungen für Videoaufnahmen und ist auch für die Fotografie bei kürzeren Distanzen einsetzbar. Die LED-Leuchte ist mit einem Diffusor für weiches Licht ausgestattet und deckt den Bildwinkel eines 24-mm-Objektivs (entsprechend FX-Format) ab.

Einfache Bedienung: intuitive, wenige Bedienelemente auf der Rückseite des Geräts. Spezielle Blitzmodi und weitere Funktionen werden über das Menü kompatibler Kameras einstellbar.

Leitzahl: 24 (m, ISO 100), Abdeckung des Bildwinkels von 24 mm Brennweite (bei FX-Format).

Handlich: kompakte, leichte Bauweise, Betrieb mit zwei Mignon-Akkus/-Batterien (Größe AA).

Vielseitig/mit Lichtführung: Der Blitzreflektor kann um bis zu 90° nach oben geneigt und seitwärts um 180° gedreht werden. Die flexiblen Einstellmöglichkeiten der Blitzrichtung sind für kreative Lichtgestaltung bzw. indirektes Blitzen zur Erzielung einer weichen Ausleuchtung nutzbar.

Kompatibel zum Nikon Creative Lighting System: Das SB-500 kann als Slave-Blitzgerät oder mit einer D810/D750 auch als Master-Blitzgerät eingesetzt werden.

Blitzgerät



At the heart of the image

TECHNISCHE DATEN

Leitzahl	24 (m, ISO 100, 23 °C)
Integrierte LED-Leuchte für Filme	Max. Leistung ca. 100 lx (1 m), Farbtemperatur 5.400 K, hohe Farbtreue Ra95
Ausleuchtwinkel	Entspricht 24 mm bei FX-Format (gilt für Blitz und LED-Leuchte)
Blitzbelichtungssteuerung	i-TTL-Blitzsteuerung, manuelle Blitzsteuerung
Weitere Funktionen	Probeflitz, Messblitze, Einstelllicht
Fotografieren mit Multiblitzsteuerungsbetrieb	Kompatibel zum Advanced Wireless Lighting (Masterfunktion nur mit D810/D750)
Kompatible Kameras	Alle mit dem Nikon Creative Lighting System kompatiblen Kameras (andere Kameras können auch verwendet werden, allerdings mit geringerem Funktionsumfang)
Blitzmodi	Einstellungen an der Kamera
Synchronisationsarten	Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
Fotografiefunktionen	Automatische FP-Kurzzeitsynchronisation, Farbtemperaturübertragung, Blitzbelichtungsspeicher, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts
Indirektes Blitzen	Blitzreflektor kann um bis zu 90° nach oben geneigt und um 180° nach links und rechts gedreht werden
Stromversorgung	Zwei Mignon-Akkus/-Batterien (Größe AA, Alkaline oder Ni-MH)
Blitzbereitschaftsanzeige	Vollständig aufgeladen: Leuchtet konstant Unzureichendes Blitzlicht für eine korrekte Belichtung: blinkt
Arretierungshebel am Blitzfuß	ja
Abmessungen (H × B × T)	ca. 114,5 × 67 × 70,8 mm
Gewicht (ohne Batterien/Akkus)	226 g (nur Gehäuse), 273 g (mit Batterien/Akkus)
Mitgeliefertes Zubehör	Tasche SS-DC2, Standfuß AS-23